

NEW

ハリロン デラックス-ワン ツヤケシ



DX-ONE

昇華防止 Bタイプ

ご好評のDX-ONEに待望の昇華防止タイプが登場

ポリエステル素材・撥水素材・昇華ウェアにもこれ1本で対応可能です。

低温接着

120℃~150℃

低温から高温まで使用可能
ご使用の環境に合わせて対応

昇華防止

ポリエステル素材や
昇華ウェアへの加工も安心

撥水対応

135℃~150℃

30秒で接着可能
撥水加工された生地対応

短時間接着

最短10秒で接着可能※

伸縮性能

伸びと復元性

※すべての生地に対応しているものではありません。接着しづらい生地につきましては120℃~150℃ 30秒でお試ください。それでも着きにくい場合は、撥水加工された生地の接着条件にて作業を行ってください。接着条件表をご確認の上ご使用ください。



昇華防止機能を搭載、昇華上がりがありません。



撥水生地へのマーキングが可能です。

▶ **その他 特長**

- 強い洗濯堅牢度。(4-5級)
- 細かなデザインもカット可能です。
- 2重マークの作成が可能です。
- カットラインが見やすくカス取り作業が簡単です。
- 環境に優しい水性材料を使用。


DX-ONE

昇華防止 Bタイプ ツヤケシ

ハリロン デラックス-ワン 昇華防止Bタイプ カラー全16色

品番 281 ロール：55cm×10m 品番 280 単板：55cm×45cm

カラー：通常色 (10色)



01
シロ



02
キ



03
レモンイエロー



23
オレンジ



14
マゼンタ



04
アカ



05
エンジ



36
ロイヤルブルー



48
サックス



26
レグリーン

カラー：特色1 (2色)



15
メタルゴールド



13
メタルシルバー

カラー：特色2 (2色)



54
ケイコーピンク



53
ケイコーオレンジ

カラー：特色3 (2色)



16
グリッターゴールド



17
グリッターシルバー

DX-ONE 昇華防止Bタイプには、コン・クロ・ミッドブルーがございません。標準タイプのDX-ONEをご使用ください。

※カラーサンプルは、印刷インクの関係で実際の色と異なる場合がございます。

20200720